

PROGRAMA PARA SALINIDAD, ESTRUCTURA DE SUELO Y GESTIÓN DE AGUA

En el siguiente plan incluiremos una serie de productos de nuestro catálogo que nos ayudaran a actuar contra problemas de sales por riego con aguas regeneradas, incluyendo también la gestión del agua mediante nuestros humectantes. Proponemos dos opciones según el nivel de conductividad eléctrica de extracto saturado del suelo.

Para obtener un dato de conductividad eléctrica sobre extracto saturado (es la medida que realmente interesa para determinar la gravedad del problema) una fórmula que nos puede dar el valor bastante aproximado teniendo en cuenta la medida directa en suelo con instrumentos para tal fin (Spectrum, Pogo, etc.), sería:

$$CE \text{ (extracto saturado)} = CE \text{ (medida directa suelo)} \times 2,7 + 0,8.$$

De esta forma, estableceremos dos opciones, una cuando la CE (extracto saturado) sea menor o igual a 2,00dS/m y otra cuando CE (extracto saturado) sea superior a 2,00dS/m:

Para CE (extracto saturado) $\leq$ 2dS/m

Para CE (extracto saturado) $>$ 2dS/m



Kalzium NT
10 - 20L/Ha



Ocean Glas
10 - 20L/Ha



Spirull C+
2,5L/Ha



Grafen 25
10 - 20L/Ha



Maquand
1 - 2L/Ha



Salt-Release
5 - 10L/Ha



Ocean Glas
10 - 20L/Ha



Spirull C+
2,5L/Ha



Grafen 25
10 - 20L/Ha



Maquand
1 - 2L/Ha

Kalzium NT (óxido de calcio
complejado soluble en agua 15%)

Ocean Glas (extracto de algas 100%
Ascophyllum nodosum)

Spirull C+ (AA + Citoquininas:
400ppm)

Maquand (agente humectante
con efecto penetrante)

Grafen 25 (ácidos húmicos 25%)

Salt-release (ácido polimaleico 35% +
óxido de calcio soluble 5%)

